

Wiegand Arayüz Modülü

ANPR Access (HD) Modülü

Ana Özellikler:

- ✓ Plaka numaralarını Wiegand dizilerine dönüştürür
- ✓ RS485 sinyalini Wiegand'a dönüştürür
- ✓ ANPR Access (HD) ile birlikte kullanılır
- ✓ Plaka ile Wiegand numarası eşleştirme
- ✓ Herhangi bir erişim kontrol sistemine kolay entegrasyon



Wiegand Arayüz Modülü,ANPR Access'in Wiegand'ı destekleyen herhangi bir mevcut veya yeni kontrol erişim paneline kolay entegrasyonunu sağlar. Bu modül,ANPR Access tarafından yakalanan plaka numaralarını Wiegand ID dizelerine dönüştürür.

Wiegand Arayüz Modülü,ANPR Access'ten RS485 üzerinden plaka bilgilerini alır ev sinyali gerekli Wiegand formatına dönüştürür.

Eşleşme Listesi

Wiegand Arayüz Modülünde bir uluslararası eşleşme listesi bulunur. Bu eşleşme listesi,plakayı belirli bir Wiegand kimlik numarasına bağlar. Bu işlev sayesinde,mevcut erişim kontrol sisteminde yeni numaraların veya plakaların yetkilendirilmesine gerek yoktur.

Wiegand Arayüz Yazılımı

Eşleşme listesi Wiegand Arayüz Modülünün LAN arayüzü üzerinden uzaktan yönetilebilir. Modül,birden fazla ANPR kameranın bir kerede güncellenmesini sağlar. Eşleşme listesi Wiegand Arayüz yazılımının veritabanında saklanır. Belirlenen plaka numaraları dahili eşleşme listesiyle doğrulanır.Eğer Wiegand Arayüz Modülü kullanılırsa ve eşleşme listesi doldurulursa,yalnızca bilinen kimlikler yetkilendirme için erişim denetleyicisine iletilir.

Wiegand Arayüz Modülü aşağıdaki olayları ortaya çıkarır :

- Eşleşme yok – Plaka Wiegand kimliğiyle eşleşmiyor
- Plaka yok – Araç ANPR Access'i tetikler ancak plaka algılanmaz

Bu olaylar kaydedilir.

Teknik Bilgiler	Wiegand Arayüz Modülü
Parti Numarası	9958789 Wiegand Arayüz Modülü
Boyutlar	130 x 125 x 35 mm (5.1 x 4.9 x 1.4 in)
Renk	Grafit Grisi (RAL 7024)
Ağırlık	600 gram (1.3 lbs)
Koruma Sınıf	IP20 (approx. NEMA1)
Malzeme	Alüminyum döküm çinko alaşımı
Çalışma Sıcaklığı	0... +55°C (32... +131°F)
Depolama Sıcaklığı	0... +55°C (32... +131°F)
Bağıl Nem	10% ... 93% bağıl nem, yoğuşmasız
Güç Kaynağı	12...24 VDC +10% doğrusal besleme önerilir
Güç Tüketimi	4W
Haberleşme Arayüzleri	Wiegand Arayüz Modülü ile ANPR kamera arasında - RS485 Wiegand Arayüz Modülü ile control paneli arasında-Wiegand İsteğe bağlı olarak eşleşme listesini yapılandırmak için Wiegand Arayüz modülü ve PC arasında-TCP/IP
Desteklen Wiegand Formatları	64 bite kadar tüm Wiegand formatları
Kablo Uzunluğu	RS485: 1200 metre (3937 feet) Wiegand: 150 metre (492 feet) TCP/IP: 100 metre (328 feet)
Montaj	Masaüstü veya duvara montaj
Uyumlu Okuyucular	9949933 ANPR Access 9982868 ANPR AccessHD
Standartlar	CE
Belge Versiyon Numarası	5.1